

水・汚れ・油をしっかりとはじく
防水
スプレー
多用途+長時間

繊維
だけじゃない
革
にも使える



フッ素パワー
長持ち
※1
最大**10**倍



カサ



レインコート



靴



カバン



作業着



おしゃれ着



アウトドア



スポーツ



屋外ファブリック



幅広い用途に使えて効果が長持ち。



※1 当社調べ、フッ素系防水スプレーとの比較（綿素材使用時）

※1 当社調べ フッ素系防水スプレーとの比較（綿素材使用時）

水汚れ・油をしっかりと
防水スプレー
多用途+長時間

防水スプレーの問題点

- ・長時間タイプの防水スプレーは靴やカバン等、いろいろなモノに使えない
- ・多用途や靴用の防水スプレーは撥水効果が長く続かない

セメダインの防水スプレーが解決!

幅広い用途に使用して効果が**長持ち**



多用途 繊維だけじゃない、革にも使える



長時間 フッ素パワーの効果長持ち

フッ素系防水スプレーA
フッ素系防水スプレーB
当社品

最大10倍※1
持続力が違う

※1 当社調べ フッ素系防水スプレーとの比較 (綿素材使用時)

防水防汚 雨・雪の防水/撥水および泥汚れの予防

防汚試験
(泥水)



未処理

シリコン系防水スプレー

本製品

撥油 油汚れの予防 (植物油・鉱物油に対応)

防汚試験
(植物油)



未処理

シリコン系防水スプレー

本製品

透湿性 ウェア (透湿素材) の透湿性をそこなわない※2

※2 JIS L 1099 繊維製品の透湿度試験 A-1法を実施し、透湿度が低下していないことを確認済み

高撥水 水滴がきれいに流れ落ちる



【接触角測定】綿素材を使用し行った場合は超撥水を確認

用途

靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に



使えるもの

皮革・スウェード・合皮・綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリルなど

使えないもの

ドライクリーニングできない衣類、和服、毛皮、絹・ゴム・プラスチック・爬虫類皮・エナメル・ビニール製品

使用方法

①生地素材を確認する。②生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。③風通しの良い屋外へ移動する。④生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前は小さな気泡が発生し一時的に白く見えることやシミのように見える場合もありますので乾燥させてからご確認ください。⑤缶をよく振ってから、生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。⑥スプレー後、30分以上乾燥させる。

商品情報

品番	HC-010	梱包数量	20本
品名	防水スプレー-多用途+長時間	梱包サイズ(mm)	幅280×高235×奥行340
内容量	420ml	梱包重量	8.2kg
品名コード	5038592	梱包ITFコード	14901761711002
希望小売価格	オープン	※記載の価格は全て税抜表示です。	
個装サイズ(mm)	幅66×高225×奥行66	成分 / フッ素樹脂、炭化水素系溶剤	
個装重量	384g	火気厳禁	
JANコード		第四類第一石油類	
		危険等級Ⅱ	
Made in JAPAN			

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するかどうかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お求めは

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪府中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330
名古屋事業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611
福岡営業所 ☎(092)432-7520 <http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは接着技術相談センターへ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
13:00~17:00