

均一でムラなく塗布！



**G9900**  
広く均一に  
塗布できる



他社品  
塗りムラが  
生じてしまう...

厚  
薄  
厚  
薄  
厚

# 作業性 良好!



合板/メラミン  
化粧板などの  
木工・造作に

合成ゴム  
皮革 / 金属板  
などの接着

内装工事  
巾木の接着

耐熱性に優れる  
ロングタックなのではり合わせ  
可能時間が長い!

※はり合わせ可能時間 (20℃) : 5~30分

ボンド  
**G9900**  
**木工・造作用**  
スプレー接着剤

# ボンド G9900

# 木工・造作用 スプレー接着剤

## ■特長

- 耐熱性に優れる
- ロングタックなのではり合わせ可能時間が長く広い面積に使用できる

## ■用途

- 木・合板・メラミン化粧板・硬質塩ビなどの木工・造作用に
- 金属板・ゴム・皮革・塩ビレザ（裏打ち面）・ガラス繊維・コンクリート面など

## 接着できないもの

- 軟質塩化ビニル●ポリエチレン●ポリプロピレン●ナイロン
- シリコーン樹脂●フッ素樹脂●発泡スチロール●貴金属●高価格品

品名	ボンド G9900	NET	430ml
品番	#05775	内箱入数	6本
JAN	4901490 057757	外箱入数	30本(6本×5)

## ■使用法 吹付とはり合わせ、ポイント

- ※接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾かす。  
 ※革・ゴムの接着面は紙ヤスリをかけておく。  
 ※低温時に液が出にくかったり、パターンが広がりにくい場合は、室温（20℃前後）に戻してから使用する。
- ①使用前に缶をよく振り、接着面より20cm程離して、毎秒15cmの速度で缶を1往復移動させながら両面にスプレーする。
  - ②鉛筆などでふれて、乾着しない程度に乾かしてからはり合わせる（20℃の場合5～30分）。
  - ③はり合わせ後、すぐに強く押さえる。  
 ※吸い込みが多い材質及び高い耐熱性が必要な場合には、多めに吹き付けるか「吹付→乾燥」を2回以上くりかえしてからはり合わせる。
  - ④使用後は噴射口のつまりを防ぐために、缶を逆さにして2～3秒空吹きする。  
 ※横置きに保管すると、噴射口がつまり、噴射できなくなる恐れがあるので、正立で保管してください。  
 ※噴射口がつまったときは、スプレーボタンをはずして塗料うすめ液で洗浄する。

## コニシのエアゾール製品

## スプレーするだけカンタン塗布！

### 速乾・強力 ダクト用 ウレタンフォーム用



#### ボンド G8000

品番 #63827  
 JAN 4901490 638277  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### はり合わせ 時間が長い 透湿シート用 PE・PPシートの接着



#### ボンド G9000

品番 #64207  
 JAN 4901490 642076  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### 速乾・強力 合成ゴム・皮革・金属 硬質プラスチック・木 などの接着



#### ボンド G17スプレー

品番 #64027  
 JAN 4901490 640270  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### 速乾 ダクト用 グラスウール・ロックウール ガラスクロス・発泡スチロールなど



#### ボンド ダクト用スプレー

品番 #04941  
 JAN 4901490 049417  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### 弱接着型 はってはがせる！ 紙やポスターはりに



#### ボンド スプレーのり Z1

品番 #63327  
 JAN 4901490 633272  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### 接着型 発泡スチロール・紙・布から パネルのはり付けまで



#### ボンド スプレーのり Z2

品番 #63527  
 JAN 4901490 635276  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### 強力型 木・金属・硬質プラスチック ダンボール・数物類に



#### ボンド スプレーのり Z3

品番 #63427  
 JAN 4901490 634279  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

### テープ用 プライマー マスキングテープ用 下地処理に



#### ボンド G7700N

品番 #63727  
 JAN 4901490 637270  
 NET 430ml  
 内箱入数 6本  
 外箱入数 30本(6本×5)

## コニシ株式会社 ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>

大阪本社／大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 TEL.06 (6228) 2931  
 東京本社／東京都千代田区神田錦町2-3 TEL.03 (5259) 5733

名古屋支店／愛知県名古屋市中区新栄町2-4 TEL.052 (217) 8622  
 福岡支店／福岡県福岡市南区清水3-24-24 TEL.092 (551) 1762  
 横浜支店／神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12 TEL.045 (514) 2450  
 札幌支店／北海道札幌市東区北八条東3-1-1 TEL.011 (731) 0351

仙台営業所／宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 TEL.981-3133  
 前橋営業所／群馬県前橋市大友町1-11-10 TEL.371-0847  
 栃木営業所／栃木県下野市柴262-9 TEL.329-0412  
 千葉営業所／千葉県千葉市中央区松波2-13-20 TEL.260-0044  
 静岡営業所／静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41 TEL.422-8006  
 金沢営業所／石川県金沢市駅西本町3-16-11 TEL.920-0025  
 姫路営業所／兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7 TEL.672-8044  
 高松営業所／香川県高松市天神前10-1 TEL.760-0018  
 広島営業所／広島県広島市西区己斐本町1-9-12 TEL.733-0812  
 沖縄営業所／沖縄県那覇市真嘉比3-19-35 TEL.902-0068  
 TEL.022 (342) 1393  
 TEL.027 (289) 8313  
 TEL.0285 (43) 1511  
 TEL.043 (305) 5970  
 TEL.054 (654) 2552  
 TEL.076 (223) 1565  
 TEL.079 (235) 1021  
 TEL.087 (835) 2020  
 TEL.082 (507) 1911  
 TEL.098 (884) 7521