



新商品 ~NEWラインナップ~

New

1 液速乾万能形 特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料

日本ペイント 株式会社

パワーバインド 刷毛・ローラー用

カタログ
はこちら



刷毛でも、ローラーでも塗れる万能性！

- 特長**
- ① ラッカー並みの超速乾性です。
 - ② 水性・弱溶剤・強溶剤形塗料に対応しています。
 - ③ JPMS28適合品で、F☆☆☆☆も取得。
 - ④ 肉持ちがよく、刷毛目の出にくい粘性設計で美しく仕上がります。

用途 住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、各種電気部品等の工業用品向け下塗り塗料

容量 16Kg、4Kg

色相 ライトグレー（N7.5）

適用下地 鉄、鋳物、黒皮、アルミダイキャスト、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板等

適用上塗 水性・弱溶剤・強溶剤形塗料

New

2 液型水性塗料

玄々化学工業 株式会社



S-MATT (エスマット)

カタログ
はこちら



キズ隠微性の原理

濡らしたウェスで擦るだけでキズが修復



削れたキズ表面も同じ粒状
(キズ内面も乱反射してキズが目立たない)

- 特長**
- ① ウルトラマット仕上げが簡単に美しくできます。
 - ② 毛羽立ちが少なくワンコートでも優れた保護層を形成します。
 - ③ 特殊な塗膜構造で耐擦傷性・復元性を有します。
 - ④ 塗膜は指紋が付きにくく防汚性に優れます。

用途 フローリング、家具、カウンター等、一般木部内装用全般

容量 6Kgセット



木目に対し垂直に入ったキズ



修復！

耐擦傷性の塗膜でありながら自己修復性を併せ持っています

New
新商品

水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂系軒天専用塗料


関西ペイント 株式会社

アレス ダイナミックノキエ

カタログ
はこちら



耐ワレ性



アレスダイナミックノキエ
ビーズ径が大きくなると
凸凹が大きくなりワレにつながる

耐汚染性



アレスダイナミックノキエ
粉じんを付着させた塗板表面を
エアールおよび水洗いで除去

軒天井・上げ裏の悩みを解決する専用塗料

- 特長**
- ① 水性反応硬化樹脂の優れた付着力により、力強く下地・旧塗膜を掴みます。
 - ② トマリが良く高い隠蔽性を誇ります。
 - ③ 優れた透湿性で、塗膜の膨れや剥がれの防止効果があります。
 - ④ 塗装するだけで不快な害虫が寄り付きにくくなります。

用途 軒天、上げ裏部の新設・改修塗装

容量 16Kg

色相 白および各色（ツヤ消し）

適用下地 コンクリート、モルタル、PC板、押出成形板、ケイカル板、スレート板等

New
新商品

高濃度亜鉛末塗料（ジンクリッチペイント）

ローバル 株式会社

ローバルエコタイプ/ローバルシルバーエコタイプ

カタログ
はこちら



ローバルエコタイプ ローバルシルバーエコ



亜鉛メッキと同等の
高い防錆性能を誇る
ローバルエコタイプ

従来品の性能そのまま、環境対応型モデル

- 特長**
- ① 有機則・特化則・P R T R法、3種の環境規則をクリアしており屋内使用でも管理負担が軽減できます。
 - ② ローバルエコタイプは従来品と同等のサビ止め性能を有します。
 - ③ 乾燥時間が従来の環境対応製品より短縮されています。

用途 鋼材サビ止め、亜鉛メッキ部材の補修、古くなった亜鉛メッキの改修等

容量 ローバルエコタイプ:25Kg、5Kg、1Kg、420ml
ローバルシルバーエコタイプ:20Kg、3.5Kg、0.7Kg、420ml

色相 ローバルエコタイプ:グレー
ローバルシルバーエコタイプ:シルバー

New
新商品

シールテープ

リンレイテープ 株式会社


建築養生用テープ #652

カタログ
はこちら



夏場のノリ残り性試験

サッシにテープを貼り付け、
10日後のノリ残りを観察



樹脂サッシ

アルミサッシ

ノリが残りやすい夏場でも
ノリ残りが少ない

硬質塩ビに対応、作業性の良い養生テープ

- 特長**
- ① 夏場の直射日光下での使用も、テープ跡、ノリ残りが少ないです。
 - ② 気温が低い時期もよく貼り付くオールシーズン対応。
 - ③ 結露で濡れた後も軽い力できれいにをはがせます。
 - ④ 樹脂サッシ・アルミサッシ兼用タイプです。

荷姿 30mm×25m×48巻、50mm×25m×30巻

#652 マスカー

- #652養生テープを使用したマスカーです
- アルミ・樹脂サッシ兼用でオールシーズン対応

荷姿

#652マスカー 550 : 20mm×550mm×20m×30巻
#652マスカー 1100: 20mm×1100mm×20m×30巻



好評発売中

好評
発売中

水性アクリル

ビニールカラー

ターナー色彩 株式会社

カタログ
はこちら



使い方は簡単



お好きな色を出して

ビニール素材やポリ袋にそのまま塗れます

- 特長**
- ① ビニール傘やポリ袋、ペットボトルなど様々な素材にそのまま塗れます。
 - ② 水性タイプで臭いも少なく安心して使えます。
 - ③ 手を汚さない200ml容器で絵具感覚で扱えます。

- 用途** ポリエチレン素材、ペットボトル、紙粘土、木材、石、紙など
※軟質塩化ビニールには使用しないでください

- 容量** 200ml

- 色相** 6色（ツヤ消し）



使い方を動画で紹介しています▶



ビニール素材に塗るだけ

好評
発売中

1成分形変成シリコン系シーリング材

変成シリコンコーク ノンブリードLM

コニシ 株式会社

カタログ
はこちら



色が追加され、さらに選びやすくなりました

- 特長**
- ① ブラック・アンバー色が追加され、より自然に仕上げられます。
 - ② 気温5℃でも16時間後には塗装可能で作業時間を短縮します。
 - ③ 柔軟性に富みムーブメントの大きい素材にも適しています。
 - ④ 先打ちシーリング材への打継性に優れています。

- 用途** 窯業系サイディング、ALC板など各種外装建材の目地、
サッシ・各種屋根材との取合い目地、一般建築物の内外装目地、
モルタル・コンクリートの亀裂補修

- 荷姿** 320mL×10本

適用プライマー

- シールプライマー#2
- 容量:500g缶
- タイプ:1液

好評
発売中

キシラデコール アクオステージ キシラデコール コンゾラン

大阪ガスケミカル 株式会社

カタログ
はこちら




アクオステージ



コンゾラン

古材への塗装比較
(色:ビニー)



無塗装 キシラデコール
キシラデコール
アクオステージ
キシラデコール
コンゾラン

高耐久・高耐候の水性木部保護塗料

キシラデコール アクオステージ



- 特長**
- ① 高い着色力とさらなる耐久性を実現。
 - ② チークとオリーブの2色が追加されました。

- 容量** 14Kg、3.5Kg、0.8Kg

- 色相** 8色



コンゾラン経年経過



塗装前 塗装直後 塗装8年後

キシラデコール コンゾラン



- 特長**
- ① ワレや剥がれが生じにくく塗膜が長く持ちます。
 - ② 木の表面にしっかり食い込みしっかり密着します。

- 容量** 14Kg、3.5Kg

- 色相** 18色

おすすめ高日射

高日射反射熱塗料とは？

太陽光に含まれる近赤外線領域の光を塗膜が高いレベルで反射します。このため、太陽光による温度上昇を抑制し室内の温度が上がりにくくなります。

遮熱性能基準について

太陽光の熱エネルギーが室内に入る比率をあらわした「日射侵入比」は、JIS K 5603で測定方法が決められています。日射侵入比の数値が低いほど熱が入りにくくなります。

一般屋根用塗料との違い

高日射反射率塗料は一般屋根用塗料より光を吸収しにくく、屋根によく使われる濃色系の色でも太陽光エネルギーによる熱変化を防ぎます。

日本ペイント株式会社

2液弱溶剤シリコン系屋根用高日射反射率（遮熱）塗料

サーモアイSi

過酷な環境下でも耐久性を保持

容量 15Kgセット

色相 40色（ツヤ有）

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

水性ラジカル制御形高耐候屋根用高日射反射率（遮熱）塗料

パーフェクトクーラーベスト

塗料で熱をコントロールする発想

容量 15Kg

色相 26色

水性



カタログはこちら

日本特殊塗料株式会社

2液弱溶剤シリコン樹脂塗料

スーパーパラサーモシリコン

遮熱塗料のパイオニアがおくる機能性

容量 16Kgセット

色相 15色

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

高耐候性 1液水性シリコン樹脂屋根用遮熱塗料

水性パラサーモNEO

高耐久の塗膜が長期で遮熱効果を発揮

容量 15Kg

色相 20色

水性



カタログはこちら

エスケー化研株式会社

低汚染・超耐久型アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料

クールタイトSi

低汚染機能で遮熱性能を維持します

容量 16Kgセット

色相 41色（ツヤ有、3分ツヤ）

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

低汚染・超耐久型 水性アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料

水性クールタイトシリコン

扱いやすい水性タイプ

容量 15Kg

色相 40色（ツヤ有）

水性



カタログはこちら

東日本塗料株式会社

1液水性反応硬化型・遮熱アクリルシリコン樹脂屋根用塗料

シリコンクール

乾燥が早く緻密な塗膜を生成します

容量 15Kg

色相 常備色5色（ツヤ有）

水性



カタログはこちら

1液水性反応硬化型・遮熱ウレタン変性アクリル樹脂塗料

ツインコートS-4

優れたサビ止め効果で作業短縮可能

容量 15Kg、4Kg

色相 白・指定色（ツヤ有）

水性



カタログはこちら

ミラクル株式会社

弱溶剤高耐候性変性シリコン樹脂塗料

ミラクルS100

ミラクルシリーズのスタンダード

容量 16.5Kg、4.4Kg

色相 22色

弱溶剤



カタログはこちら

水系高耐候性アクリルシリコン樹脂塗料

ミラクルSW200

作業性がよい1液水性タイプ

容量 16Kg

色相 12色

水性



カタログはこちら

反射率塗料〈屋根用〉

メーカー別
(順不同)

関西ペイント株式会社

弱溶剤形2液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料

アレスクール2液S i

特殊顔料が効率よく赤外線を反射

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

容量 15Kgセット

色相 40色(ツヤ有)

水系アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料

アレスクール水性S i

水性タイプで可使時間の制約がない

水性



カタログはこちら

容量 15Kg

色相 40色(ツヤ有)

水谷ペイント株式会社

弱溶剤系シリコン変性樹脂屋根用高日射反射率塗料

快適サーモS i

建物に合わせ最適な工法が選べます

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

容量 16Kgセット

色相 24色(ツヤ有)

ナノシリコン樹脂エマルジョン屋根用高日射反射率塗料

快適サーモWS i

住宅屋根向けの水性タイプ

水性



カタログはこちら

容量 15Kg

色相 12色(ツヤ有)

スズカファイン株式会社

弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系高日射反射率塗料

ワイドエポーレS iクール

特殊顔料とバルーンのWで遮熱

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

容量 16Kgセット、3.2Kgセット

色相 36色
(ツヤ有、7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ)

※JIS規格品はツヤ有のみです

水性1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系高日射反射率塗料

クールトップS iスーパー

水性タイプでJIS規格を取得

水性 JIS



カタログはこちら

容量 16Kg

色相 36色(ツヤ有)

大同塗料株式会社

弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系塗料

ハイルーフマイルドシリコン遮熱型

旧塗膜への付着性抜群で超耐候性

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

容量 15Kg、3.6Kg

色相 23色(ツヤ有)

水系1液型シリコン樹脂系塗料

水系ハイルーフS i遮熱型

強靱な塗膜が長耐候性・長耐久性を保持

水性 JIS



カタログはこちら

容量 15Kg、4Kg

色相 20色

AGCコーテック株式会社

低汚染型太陽熱高日射反射率フッ素樹脂塗料ラジカル制御タイプ

ボンフロン サンバリアGT

特殊顔料が効率よく太陽熱を反射

弱溶剤



カタログはこちら

容量 14Kg

色相 指定色(ツヤ有、5分ツヤ、ツヤ消し)

水系系低汚染型太陽熱高日射反射率フッ素樹脂塗料ラジカル制御タイプ

ボンフロン 水性サンバリア

機能そのままに水性で環境負荷低減

水性



カタログはこちら

容量 15Kg

色相 指定色(ツヤ有)

菊水化学工業株式会社

2液弱溶剤形屋根用高日射反射率(遮熱)塗料

SPパワーサーモS i

チタン系遮熱顔料で濃色でも高反射

弱溶剤 JIS



カタログはこちら

容量 15Kgセット

色相 32色

戸建住宅や工場・倉庫など施工場所の違いや、
下地の種類や状態などにより、お選びいただける
製品や仕様が異なります。
また、掲載しました商品・メーカーの他にも、
高日射反射率塗料の取り扱いがございます。
お気軽にお問い合わせください。

好評
発売中

上下兼用速乾型フタル酸樹脂系塗料

大信ペイント 株式会社

オールインワンフタルミー

カタログ
はこちら



建築資材

幅広い用途に使えます



ユニットハウス

サビ止め不要の仕上げ用塗料

- 特長**
- ① 上下兼用なので塗料の使用量を減らせ、廃棄物削減にもつながります。
 - ② 仕上がりは高級感漂うハイグロスです。
 - ③ ノンクロム系の防錆顔料を添加し、長期にわたり強力な防錆力を発揮します。

用途 産業機械、建築資材、重機、鉄道部品、ユニットハウス、工場営繕、シャーシー、コンベアー等の修繕塗装

容量 15Kg **色相** 白および各色



オールインワンフタルミーEB-01

作業者にも環境にも負担をかけずに使用可能です！

容量 15Kg

色相 白および各色

シモダマン
おすすめ商品

浸透性含浸材

アクアシール

大同塗料 株式会社


専用サイト
はこちら



橋梁やトンネルの各種インフラ、コンクリートを用いた構造物の長寿命化、それに伴う鉄筋の腐食抑制に対して、極めて有効に作用するジェル状シラン系表面含浸材です。

主な製品ラインアップ

アクアシール200	打放しコンクリート、モルタル、ブロック等の吸水防止材。主成分にシラン系オリゴマーを使用。
アクアシール50E	打放しコンクリート、モルタル、ブロック等の吸水防止材。環境と安全に配慮した水性タイプ。
アクアシール700S	打放しコンクリート、モルタル、ブロック等の吸水防止材。長期で吸水防止効果を発揮し、表面撥水の持続性を高めた一液溶剤タイプ。
アクアシール1400	コンクリートの長寿命化に優れた効果を発揮する浸透性吸水材。内部に深く浸透し、塩害、凍害、アルカリ骨材反応などの劣化要因からコンクリートを長期にわたり保護。
アクアシールSF水性	アクアシール200sの機能にフッ素樹脂の耐久性を付与させたエマルジョンタイプのシランアッソ仕上げ材です



おすすめポイント

この吸水防止剤アクアシールは登場してから20年以上多くの販売実績があります。

最もスタンダードな200Sから始まり、水性タイプの50E、表面撥水の持続性が高く長期にわたり吸水防止効果を発揮する700S、NEXCOの「構造物施工管理要領」に対応している1400、高濃度でカラークリヤーが可能なアクアトップSF水性など基材や用途、環境にぴったりの製品を豊富なラインアップよりお選びいただけます。ぜひお見知りおきください。



中部営業所
所長代理 名倉 弘之

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店	☎03-3632-1682	東北営業所	☎0197-66-6721	神奈川調色センター	☎045-959-6051
神奈川営業所	☎045-959-6051	仙台営業所	☎022-788-3961	埼玉調色センター	☎048-479-4011
埼玉営業所	☎048-479-4011	静岡営業所	☎054-349-6711	千葉調色センター	☎043-444-4851
千葉営業所	☎043-444-4851	中部営業所	☎0565-47-1681	つくば調色センター	☎029-841-5600
つくば営業所	☎029-841-5600	配送センター	☎03-3632-1682	西東京調色センター	☎0426-21-2011
西東京営業所	☎0426-21-2011	東京調色センター	☎03-3632-1682	仙台調色センター	☎022-788-3961
北関東営業所	☎0270-40-0141			静岡調色センター	☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ